

SMT自动接料机是对相同规格的8MM两卷料带的首和尾实现自动检测空料位置，实现精确裁切、自动对接，并用胶带自动包裹连接。操作简易，大幅度提升换料时间，节省人力，提高生产效率，解决客户因新进员工操作问题而造成产线设备微停给公司带来二次成本流失问题；让接料品质可控，生产节拍可控。

SMT自动接料机

设备特点：

- 操作简单：10分钟学习可熟练操作，不再依赖熟练员工，减少停机时间，提升效率
- 节省人力：移动作业，可实现两线一人操作（具体看客户线体规划）
- 部品无损：利用光纤自动检测物料有无，自动精确校准对接位置
- 料带回收：接料成功后由作业人员长按料带回收按钮实现自动收料，方便快捷
- 精确高效：预备部品每次接料耗时仅为8S左右即可完成，接料成功率高达99%
- 设备过机率：接料处上机通过率达到97%以上
- 防错系统：自带物料条码扫描比对防错（选配客户防错系统对接）

设备参数：

外形尺寸	520mm*460mm*1340mm (L*W*H)
工作高度	910mm
接料周期	8s(不包含自动收料时间及空物料检测时间)
料带对位精度	0.1MM
接料对象	满足0.25-1.3mm 8MM胶带、纸带
电源	自带锂电池电源 DC 36V
工作时间	满电状态20H
充电电源	220V 50Hz
低电压报警	自带低电压提醒功能
物料损耗	自带空料位检测功能
接料通过率	≥97%
机械噪音	< 50分贝
额定功率	150W
真空压力	-20Kpa
料带收卷功能	按钮控制自动收料
接料辅材	每卷3000片料膜（金属膜贴或者胶带膜贴）
操作系统	工业平板电脑，WIN7操作系统
防错料系统	自带物料条码扫描比对防错（可根据客户防错系统对接，此项为选选项）
设备重量	68KG



深圳市通天科技有限公司

ShenZhen T&T Technology CO.,LTD.

电话：86-755-27958949 27958841

技术支持：13828862217

E-mail:davin@ttsz.com

Http://www.ttsz.com

地址：深圳市宝安区航城街道鹤洲深业U中心B1002